



IMAGINE...

...UM DECK QUE RESISTE AO SOL E À CHUVA, E DISPENSA QUALQUER MANUTENÇÃO

TECNODECK, É A SOLUÇÃO IDEAL PARA O SEU DECK.



A NOBREZA DA MADEIRA

Resultante da combinação da madeira com termoplástico, Tecnodeck é um material compósito que reúne o melhor de cada um dos materiais: o toque e aparência únicos da madeira, com a resistência ímpar do termoplástico. Desenvolvido na Europa, Tecnodeck é um produto Decksolutions.

...A RESISTÊNCIA DO TERMOPLÁSTICO

Elevada Resistência:

Ao sol, á chuva, aos fungos e insectos.
Dispensa manutenção com óleos, tintas ou imunizadores.

Ao uso

Não cria farpas, seguro para o utilizador e resistente para a utilização especificada.

Á humidade e mesmo à água do mar

Não empena, não apodrece, resiste à água do mar ou à água das piscinas.

Com o toque e o aspecto da madeira natural. Limpeza regular é o suficiente para manter a aparência ao longo do tempo.



MONTA-SE NUM INSTANTE E DISFRUTA-SE AO LONGO DO TEMPO

As réguas Tecnodeck são exclusivamente destinadas para uso pedonal, em aplicações de uso privado e comercial de média intensidade. O sistema de montagem, com clips em aço inoxidável, permite uma instalação fácil, rápida e precisa.

Solicite e siga sempre as instruções de montagem.

4 CORES À ESCOLHA



As cores das fotografias podem não corresponder exactamente às cores originais do material. Pela sua natureza, são possíveis ligeiras variações de cor de régua para régua.



A BEM DO AMBIENTE

AS MADEIRAS TROPICAIS ESTÃO EM EXTINÇÃO. CABE A TODOS ZELAR PARA A MELHOR PROTECÇÃO DAS FLORESTAS QUE AINDA RESTAM.

Combinando partículas de madeira seleccionada, proveniente da indústria de transformação da madeira, com termoplástico (não contém PVC), Tecnodeck é o resultado de uma avançada tecnologia que permite um excelente aproveitamento de recursos. Não contendo nenhum produto tóxico para o ambiente e sendo reciclável, Tecnodeck é a opção ambientalmente responsável.



SERÁ QUE OS DECKS COMPÓSITOS SÃO TODOS IGUAIS?

TECNODECK APRESENTA:

- > Absorção dos raios U.V. (ultra violetas) – estabilidade das cores e longevidade do material.
- > Absorção de humidade de 0,3% (24 horas de imersão) – Estabilidade dimensional.
- > Anti-bacteriano – eliminação de grande parte da presença de bactérias e fungos.
- > Anti-derrapante – cumpre e supera teste DIN 4843 PART 100.
- > Excelente amplitude térmica de utilização – testado para uso em temperaturas negativas (até -40°C)
- > Não contém PVC ou outros elementos nocivos para o meio ambiente.
- > Tecnodeck apresenta uma aparência estética única apreciada por arquitectos, designers.
- > Tecnodeck é marca pioneira na Europa e em Portugal (2004), com inúmeros projectos executados que atestam a sua qualidade, capacidade e competência.
- > Tecnodeck apresenta a última geração de deck compósito (4ª geração) constante evolução.
- > Tecnodeck foi sujeito a ensaios pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, conforme boletim nr: B42BPR06 de 09/06/2006.
- > Tecnodeck foi testado e aprovado pelo Instituto Alemão TÜV RHEILAND - BERLIN, test report nr: 21136167001 de 06/05/2008.

ESPECIFICAÇÕES



SISTEMA BÁSICO
RÉGUAS TECNODECK ONE
RÉGUAS TECNODECK HS
Altura: 25mm
Largura: 140mm
Componentes Standard: 4-3-2, 5-2 metros
Peso: 2,39 kg/m (ONE)
3,2 kg/m (HS)

BARRAS DE APOIO
Cor: Indiferente, variável.
Dimensão: 38x38mm
Comprimento: 3 metros
Peso: 1,25 kg/m

CLIP DE INÍCIO
Material: Aço inox, cor acabreada
Sacos de 250 pcs (+/- 1,70 kg)
Sacos de 500 pcs (+/- 3,40 kg)

COMPONENTES DE REMATE
RÉGUAS DE REMATE:
Cores Standard das réguas
Dimensão: 63x10 mm
Comprimento: 2,5 metros
Peso: 0,72 kg/m

TAMPÕES
Cores Standard das réguas
Entalhe: caixas de 100 unidades

TECNODECK ALUMÍNIO PERFIS L
Dimensão: 60x20mm - 40x20mm
Comprimento: 3 metros

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES
BARRAS DE APOIO TECNODECK AL - ALUMÍNIO.
Dimensão: 38x38mm - 38x20mm - 38x10mm
Comprimento: 3 metros

SISTEMA DE LEDS PARA EXTERIOR TECNODECK POR EVELLED
1 Transformador Exterior
7 metros de cabo
6 Leds
3 Caixas de Conexão



TECNODECK (GRUPO MITERA)

ESCRITÓRIOS:
Estrada de Paço de Arcos - Alto da Bela Vista
Casal do Cotto, pavilhão B6-A 2735-521 009
Tel: +351 213 600 000 Fax: +351 213 600 009
Email: comercial@tecnodeck.pt

WWW.TECNODECK.PT

SHOWROOM:
Largo Marquês de Angejo 11/12 1300-389 Lisboa

ZONA NORTE
Tecnodeck Norte (Norlene - Grupo Mitera)
Rua de Rebordãos 214, Rio Tinto
4435-416 Rio Tinto
Tel: +351 220 422 289 Fax: +351 224 854 740
Email: norlene@tecnodeck.pt

